




BRONZE SPIRIT

ACTIVATEUR D'OXYDE BLEU

Description	Activateur d'Oxyde Bleu naturel pour créer des effets décoratifs sur : - Support Bronze brut - Tout autre support revêtu du revêtement spécial à rouiller REACTIV LEAF BRONZE
Caractéristiques techniques	Aspect : Liquide Nature : A base d'oxydants spécifiques Densité : 1,03 ± 0,03 Extrait Sec : 12 ± 3% COV : Non concerné. Rendement : 10 à 15 m ² /L environ suivant l'effet décoratif et la couleur finale souhaités. Nettoyage : Rincer immédiatement et abondamment les éléments non destinés à être décorés à l'aide d'eau claire. Stockage : Minimum 5 ans à l'abri du gel et des températures élevées. Conditionnements : 0,5L.
Application	Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Veiller à protéger tous les supports non destinés à être décorés et sensibles aux acides. Sur support bronze brut : 1 - Appliquer le BRONZE SPIRIT sur supports sains, secs et propres. Cette application peut être effectuée à l'aide du pulvérisateur ou d'un outil (chiffon, brosse, éponge,...) permettant d'obtenir des effets décoratifs complémentaires. La formation d'Oxyde Bleu doit s'amorcer rapidement. Dans le cas contraire, poncer le support pour revenir au métal brut. Sur supports revêtus d'une première couche de REACTIVE LEAF BRONZE : 1 - Appliquer une deuxième couche de REACTIV LEAF BRONZE et pulvériser 5 mn après le BRONZE SPIRIT (pulvérisation quand la peinture appliquée est encore humide). Cette application de BRONZE SPIRIT doit s'effectuer à l'aide du pulvérisateur uniquement. 2 - Répéter l'application du BRONZE SPIRIT régulièrement (15/30 mn d'intervalle) jusqu'à l'obtention de l'effet et de la couleur souhaités. Si l'effet Oxyde Bleu venait à être trop prononcé, n'hésitez pas à appliquer des touches de REACTIV LEAF BRONZE.  3 - Une fois l'effet décoratif obtenu, vous pouvez stopper le développement d'Oxyde Bleu à l'aide d'une application du neutralisant spécial SPIRIT SEALER. 4 - Pour obtenir une protection optimale de votre décor, nous vous recommandons l'application du vernis mat NATURAL VARNISH ou du RUSTOL-OWATROL® (aspect satiné/brillant).
Conseil déco	Une application irrégulière (par zonage) de BRONZE SPIRIT permet de créer un effet final très naturel (voir vidéo).
Sécurité	Se reporter à la FDS disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	Novembre 2017

Rendement	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
10-15 m ² /L	Entre +5°C et +25°C	Variable selon dépose	Eau

Owatrol® Spirit
est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70