

PPUP / Pieds de poteau en U avec platine



ATE-07/0285

La platine inférieure de ce pied de poteau en U permet d'ancrer le poteau directement sur la dalle béton. Il ne nécessite pas de réservation et l'assemblage peut être réalisé après le scellement de la platine.

Caractéristiques

MATIÈRE : Acier S235JR suivant NF EN 10025. Finition galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 1461.



Applications

SUPPORT :

Porteur : bois massif, lamellé collé, béton, acier.

Porté : bois massif, lamellé collé.

DOMAINES D'UTILISATION : auvent, pergola, veranda, terrasse, garde corps.

Fixations

Sur bois : pointes annelées CNA Ø 4,0

ou boulons Ø 12 ou tirefonds Ø 12 mm.

Sur béton :

• Cheville mécanique : goujon WA M10-78/5

• Ancrage chimique : résine AT-HP + Tige fileté LMAS M10-120/25

Données techniques

MODELE	Dimensions en mm							Finition	Perçages en mm			Porté	Valeurs Caractéristiques Fk - en kN			
	A	B	C	D	E	F	Ep.		Pointes	Boulons	Ancrage		FR1	FR2	HR1	HR2
PPUP70	70	126,5	70	100	101	100	5	GC	10 - Ø 4 X 50	2 - Ø 13,5	4 - Ø 12	Poteau	91,7	17,8	10,6	7,8
PPUP90	90	126,5	70	100	101	100	5	GC	10 - Ø 4 X 50	2 - Ø 13,5	4 - Ø 12		114,4	21,4	12,8	10,1

