

Les pointes annelées inox PCRIX sont principalement utilisées pour la fixation de bardage bois en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES



Matière

- Acier inoxydable A4 suivant NF EN 10088.

Avantages

- Tête légèrement bombée,
- Haute résistance à la corrosion,
- Conforme au DTU41.2.



APPLICATIONS

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé.

Domaines d'utilisation



- Tous types de lames de bardage bois.

ATTENTION

Il est essentiel d'utiliser un outil spécifique pour éviter un dépôt ferreux sur les têtes des pointes inox.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Dimensions [mm]					
	D	L	d _h	A _h	h _t	l _g
PCRIX2,5/35/400	2.5	35	5.4	22.9	1.5	32
PCRIX2,5/45/400	2.5	45	5.4	22.9	1.5	42
PCRIX2,5/50/400	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39
PCRIX2,5/60/400	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38
PCRIX2,5/50/2000	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39
PCRIX2,5/60/2000	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38
CNA2,5X50S/150/B	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39
CNA2,5X60S/150/B	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38

